

**Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliyet og ansvarlig firma****1.1 Produktidentifikator**

- **Handelsnavn:** Robust™ Vanntett Mur
- **Artikkelnummer:** SDB-Nr.: 20030

· **1.2 Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser som frarådes**  
Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

- **Bruk av stoffet/ tilberedning** Mineralisk tørrmørtel som blandes med vann

**1.3 Enkeltopplysninger om foretaket som leverer sikkerhetsdatabladet****· Produsent/leverandør:**

Steinhardt AS  
Postboks 8627 Ranheim  
7052 Trondheim  
Norway

**· Avdeling for nærmere informasjon:**

Steinhardt AS  
Postboks 8627 Ranheim  
7052 Trondheim  
Norway

+47 72607060. [www.robustnorge.no](http://www.robustnorge.no)

- **1.4 Nødnummer:** (+47) 22591300

**Avsnitt 2: Viktigste faremomenter****2.1 Klassifisering av stoff eller stoffblanding**

- **Klassifisering i henhold til EC-forskrift nr.1272/2008**



GHS05 Etsende virkning

Eye Dam. 1 H318 Gir alvorlig øyeskade.



GHS07

Skin Irrit. 2 H315 Irriterer huden.

STOT SE 3 H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

**2.2 Etikettelementer**

- **Merking iht. bestemmelse (EC) Nr. 1272/2008**

Produktet er klassifisert og merket i henhold til CLP-forordningen.

**· Farepiktogrammer**

GHS05 GHS07

**· Varselord Fare**

- **Farebestemmende komponenter ved etikettering:**

Cement, portland, chemicals

**· Faresetninger**

H315 Irriterer huden.

H318 Gir alvorlig øyeskade.

H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

**· Sikkerhetssetninger**

P101

Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

(fortsatt på side 2)

**Handelsnavn: Robust™ Vanntett mur**

(fortsatt fra side 1)

- P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.  
P103 Les etiketten før bruk.  
P261 Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.  
P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.  
P280 Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.  
P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann.  
P304+P340 VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet.  
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.  
P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege.  
P312 Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege ved ubehag.  
P321 Særlig behandling (se på etiketten).  
P332+P313 Ved hudirritasjon: Søk legehjelp.  
P403+P233 Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket.  
P405 Oppbevares innelåst.  
P501 Innholdet / emballasjen skal avhendes i henhold til de lokale / regionale / nasjonale / internasjonale forskrifter.

**2.3 Andre farer**

- støv som oppstår fra den tørre blandingen, kan irritere luftveiene.  
Gjentatt innånding av store støvmengder øker faren for lungesykdommer.  
Så fort den tørre blandingen kommer i kontakt med vann, oppstår en svært alkalisk løsning. På grunn av den høye alkaliteten kan fuktig mørtel føre til hud- og øyeirritasjoner. Særlig ved kontakt over lang tid (f.eks. knærne er i fuktig mørtel) er det fare for alvorlige hudskader på grunn av alkaliteten.  
Blanding er kromatfattig, så det er ingen fare for sensibilisering på grunn av kromat. I den bruksklare tilstanden som oppnås etter at det har blitt tilsatt vann, ligger innholdet av oppløselig krom(VI) på maks. 0,0002 % av sementinnholdets tørre masse. Forutsetningen for at kromatreduksjonen skal være virksom, er at produktet lagres tørt og på korrekt måte og at det tas hensyn til holdbarhetsdatoen.

**Resultater av PBT- og vPvB-vurdering**

- **PBT:** Ikke brukbar.
- **vPvB:** Ikke brukbar.

**Avsnitt 3: Stoffblandingers sammensetning og stoffenes klassifisering****3.2 Kjemisk karakterisering: Blandinger**

- **Beskrivelse:** Blanding: består av nedenfor oppførte stoffer.

**Farlige innholdsstoffer:**

CAS: 65997-15-1	Cement, portland, chemicals	25-50%
EINECS: 266-043-4	Eye Dam. 1, H318; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H335	

- **Ytterligere informasjon:** Den fullstendige ordlyden i H-setningene finner du i avsnitt 16.

**Avsnitt 4: Førstehjelpstiltak****4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak**

- **Etter innånding:** Tilfør frisk luft. Kontakt lege ved besvær.
- **Etter hudkontakt:** Vask straks med vann og sepe og skyll godt etterpå.
- **Etter øyekontakt:** Skyll øynene med åpne øyenlokk i flere minutter under rennende vann og tilkall lege.
- **Etter svelging:** Ved fortsatt besvær må lege konsulteres.

**4.2 De viktigste symptomer og effekter, både akutt og forsinket**

Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

**4.3 Indikasjon på omgående medisinsk hjelp eller påkrevet spesialbehandling**

Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

NO

(fortsatt på side 3)

**Handelsnavn: Robust™ Vanntett mur**

(fortsatt fra side 2)

**Avsnitt 5: Tiltak ved brannslukning**

- **5.1 Sløkkemiddel**
- **Egnede slukningsmidler:**  
*Produktet er ikke brennbart i den tilstanden det leveres i og heller ikke når det er ferdig blandet. Planlegg de brannbekjempende tiltakene og valg av slukningsmiddel i henhold til brannene i omgivelsene.*
- **Av sikkerhetsgrunner ikke egnede slukningsmidler:** Vann i full stråle
- **5.2 Spesielle farer som oppstår pga. substanser eller blandinger**  
*Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.*
- **5.3 Informasjon vedr. brannbekjempelse**
- **Spesielt verneutstyr:** Ingen spesielle tiltak nødvendig.
- **Ytterligere informasjon**  
*Samle sammen kontaminert slukningsvann for seg, må ikke komme ned i kloakker eller avløp.*

**Avsnitt 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp**

- **6.1 Personlige vernetiltak, verneutstyr og prosedyrer ved nødsituasjoner**  
*Unngå støvdannelse.  
Unngå hud- og øyekontakt.  
Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.  
Ikke pust inn støv.*
- **6.2 Miljøverntiltak:** *Ikke la produktet komme i avløp, overflatevann eller grunnvann (forhøyet pH-verdi).*
- **6.3 Metoder og materiale for oppsamling og opprensing:** *Ta opp mekanisk.*
- **6.4 Henvisning til andre avsnitt**  
*Informasjoner om sikker håndtering, se kapittel 7.  
Informasjoner om personlig beskyttelsesutstyr, se kapittel 8.  
Informasjoner om bortskaffelse/deponering, se kapittel 13.*

**Avsnitt 7: Håndtering og oppbevaring**

- **7.1 Forholdsregler for sikker håndtering**  
*Unngå støvdannelse.  
Unngå hud- og øyekontakt.*
- **Henvisninger om brann- og eksplosjonsvern:** *Ingen særlige tiltak nødvendig.*
- **7.2 Vilkår for sikker lagring, inkl. eventuelle inkompatibiliteter**
- **Lagring:**
- **Krav til lagerrom og beholdere:**  
*Må bare oppbevares i uåpnede originalbeholdere.  
Hold beholderne godt lukket.  
Må oppbevares tørt. Unngå kontakt med vann og fuktighet.*
- **Informasjoner om felles lagring:** *Må ikke lagres sammen med syrer.*
- **Ytterligere informasjon om lagervilkårene:**  
*Det er meget viktig at det tas hensyn til produsentens informasjon angående lagring og holdbarhet. Dersom produktet lagres på feil måte (inntrengning av fuktighet) eller ved overlagering, kan virkningen til et ev. tilsatt kromatreduserende middel reduseres. I slike tilfeller kan sensibilisering ikke utelukkes ved hudkontakt.*
- **7.3 Spesiell sluttbruk** *Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.*

**Avsnitt 8: Eksponeringskontroll og personlig verneutstyr**

- **Ytterligere informasjon om utforming av tekniske anlegg:** *Ingen ytterligere informasjon, se punkt 7.*

(fortsatt på side 4)

**Handelsnavn: Robust™ Vanntett mur**

(fortsatt fra side 3)

**· 8.1 Kontrollparametere****· Komponenter med grenseverdier for arbeidsplass som må overholdes:****14808-60-7 Quartz (SiO<sub>2</sub>) (25-50%)**AG Langtidsverdi: 0,3\* 0,1\*\* mg/m<sup>3</sup>  
K, \*Totalstøv, \*\*respirabelt støv**· Ytterligere informasjoner:**Generell støvgrenseverdi: 1,25 (A) mg/m<sup>3</sup>. Eksposisjonsgrenseverdiene ble fastslått i forbindelse med opprettelsen av TRGS 900 (tyske tekniske regler for farestoffer).**· 8.2 Begrensning og kontroll av eksponering****· Personlig verneutstyr:****· Generelle verne- og hygienetiltak:**

Holdes adskilt fra næringsmidler, drikkevarer og fôrstoffer.

Fjern omgående forurensede, gjennomvætede klær.

Vask hendene før arbeidspauser og ved arbeidets slutt.

Unngå berøring med huden.

Unngå berøring med øyne og hud.

Ikke spis, drikk, røyk eller snus inn under arbeidet.

**· Åndedrettsvern:**

Bruk en filtrerende halvmaske (FFP 1, hvit) dersom eksposisjonsgrenseverdiene overskrides. Dette kan f.eks. være tilfelle under oppstart.

-

**· Håndvern:**

Bruk vanntette, slitasje- og alkali-resistente CE-merkede vernehansker.

-

**· Øyevern:**

Ved støvutvikling eller sprutfare må det benyttes tett omsluttende vernebriller iht. EN 166.

-

**· Kroppsvern:**

Arbeidsbeskyttelsesdrakt

-

**Avsnitt 9: Fysiske og kjemiske egenskaper****· 9.1 Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper****· alminnelige opplysninger****· Utseende:****Form:** Pulverformet**Farge:** Grå**· Lukt:** Uten lukt**· Tilstandsending****Smeltepunkt/smelteområde:** Ikke anvendbar**Kokepunkt/kokeområde:** Ikke anvendbar**· Flammepunkt:** Ikke brukbar.**· Selvantennelighet:** Produktet er ikke selvantennelig.**· Eksplosjonsfare:** Produktet er ikke eksplosjonsfarlig.**· Tetthet:** Ikke bestemt.**· Løslighet i / blandbarhet med vann:** Lite løslig.**· Viskositet:**  
**Dynamisk:** Ikke brukbar.

(fortsatt på side 5)

**Handelsnavn: Robust™ Vanntett mur**

(fortsatt fra side 4)

<b>Kinematisk:</b>	Ikke brukbar.
<b>Organiske løsningsmidler:</b>	0,0 %
<b>Vann:</b>	0,0 %
<b>Andel faste stoffer:</b>	100,0 %
<b>9.2 Annen informasjon</b>	Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

**Avsnitt 10: Stabilitet og reaktivitet**

- **10.1 Reaktivitet** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- **10.2 Kjemisk stabilitet**
- **Termisk spaltning / vilkår som må unngås:** Ingen spaltning ved formålsriktig bruk.
- **10.4 Forhold som bør unngås** Unngå kontakt med vann og fuktighet under lagring.
- **10.5 Inkompatible materialer:** Unngå kontakt med syrer
- **10.6 Farlige nedbrytningsprodukter:** Ingen farlige spaltningsprodukter kjente.

**Avsnitt 11: Opplysninger om helsefare**

- **11.1 Informasjon om toksikologiske virkninger**
- **Akutt toksisitet:** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- **Primær irriteringsvirkning:**
- **på huden:**  
Irriterer huden.
- **på øyet:**  
Gir alvorlig øyeskade.
- **Sensibilisering:**  
Så lenge produktets holdbarhetsdato ikke overskrides, vil en sensibiliserende virkning være usannsynlig.
- **Informasjon om følgende grupper med potensielle virkninger:**
- **CMR-virkninger (kreftfremkallende virkninger, arvestoffskadelige og reproduksjonsskadelige virkninger)**
- **Skader på arvestoffet i kjønnsceller** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- **Kreftfremkallende egenskap** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- **Reproduksjonstoksicitet** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- **STOT – enkelteksponering**  
Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
- **STOT – gjentatt eksponering** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- **Aspirasjonsfare** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

**Avsnitt 12: Miljøopplysninger**

- **12.1 Giftighet**
- **Akvatisk toksisitet:** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- **12.2 Persistens og nedbrytbarhet** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- **12.3 Bioakkumulasjonspotensial** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- **12.4 Mobilitet i jord** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- **Ytterligere økologiske informasjoner:**
- **Generelle informasjoner:**  
Vannfareklasse 1 (D) (Selvklassifisering): lett farlig for vann  
Ikke la stoffet komme uforynnet ned i grunnvannet, i vassdrag eller i kloakker.
- **12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering**
- **PBT:** Ikke brukbar.
- **vPvB:** Ikke brukbar.

(fortsatt på side 6)

NO

Trykkdato: 05.07.2016

Versjon 13

revidert den: 05.07.2016

**Handelsnavn: Robust™ Vanntett mur**

· 12.6 Andre skadelige virkninger Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

(fortsatt fra side 5)

**Avsnitt 13: Fjerning av kjemikalieavfall**

· 13.1 Metoder for avfallsbehandling

· **Anbefaling:**

Skal deponeres i henhold til de lokale forskriftene.

Må ikke deponeres sammen med vanlig søppel. Produktet må ikke havne i kloakken.

Bland materialet med vann og la det herde.

· **Europeiske avfallslisten**

17 01 01 | betong

· **Ikke rengjort emballasje:**· **Anbefaling:** Deponering i henhold til myndighetenes forskrifter.· **Anbefalt rengjøringsmiddel:** Vann, eventuelt med tilsetning av rengjøringsmidler.**Avsnitt 14: Opplysninger om transport**

· 14.1 UN-nummer:

· ADR, ADN, IMDG, IATA bortfaller

· 14.2 Korrekt UN-forsendelsesbetegnelse

· ADR, ADN, IMDG, IATA bortfaller

· 14.3 transport fareklasser

· ADR, ADN, IMDG, IATA

· klasse bortfaller

· 14.4 Emballasjegruppe:

· ADR, IMDG, IATA bortfaller

· 14.5 Miljøfarer:

· Marine pollutant: Nei

· 14.6 Særskilte forholdsregler for bruker Ikke brukbar.

· 14.7 Transport i bulk iht. annekset II til MARPOL

73/78 og til IBC-koden Ikke brukbar.

· **Transport/ytterligere informasjoner:**

· ADN

· Siffer/bokstav: Ikke klassifisert som farlig gods

· UN "Model Regulation": bortfaller

**Avsnitt 15: Opplysninger om lover og forskrifter**

· 15.1 Helse-, sikkerhets- og miljøforskrifter/lovgivning som gjelder spesielt for stoffet eller stoffblandingen

· **Nasjonale forskrifter:**

Produktet er merkningspliktig iflg. forordningen om farlige stoffer i siste gyldige utgave.

· **Andre forskrifter, restriksjoner og forbudsforordninger**-  
-  
-  
-

(fortsatt på side 7)

NO

**Handelsnavn: Robust™ Vanntett mur**

· **15.2 Kjemisk sikkerhetsvurdering:** En kjemisk sikkerhetsvurdering er ikke utført.

(fortsatt fra side 6)

**Avsnitt 16: Andre opplysninger av betydning for helse, miljø og sikkerhet**

Opplysningene er basert på vårt kjennskap i dag. De utgjør dog ingen forsikring om produktegenskaper og er ikke grunnlag for noe kontraktsmessig rettsforhold.

**· Relevante satser**

H315 Irriterer huden.

H318 Gir alvorlig øyeskade.

H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

**· Avdeling som utsteder datablad:** Abteilung F&E**· Forkortelser og akronymer:**

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2

Eye Dam. 1: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 1

STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 3

**· \* Data forandret i forhold til forrige versjon**