

Produktdatablad

Produkt**Robust™ Topp (Matt & Blank)**

Beskrivelse

Robust™ Topp (Matt & Blank) er en transparent overflatebehandling som inneholder polyurethan harpiks. Robust Topp-Blank (1-komponent) og Robust Topp-Matt (2-komponent) er en beskyttende forsegling for sugende og ikke-sugende mineralske underlag, gulv og vegg innendørs. Egner seg godt som overflatebehandling for Robust™ Designgulv og andre mineralske gulv. Lys-resistent. Farge: Matt eller blank.

- Blank eller matt overflate.
- Løsemiddelfri.
- UV-bestendig.
- Transparent.
- Lavt forbruk.
- Vannfast.
- Kjemikalieresistent.

Forarbeid

Underlaget skal være fast og rengjort for løse partikler, sementslam, støv, fett, olje eller annen forurensing som kan forhindre heft til underlaget. Våte underlag kan gi misfarging.

Utblanding

Robust Topp-Matt komp. A og komp. B blandes med drill på lav hastighet. Robust Topp-Blank er 1 komponent. Og skal bare blandes med vann til 1. strøk. Ved 1. strøk blandes produktet med 50% vann. (0,5 liter vann med 1 liter Robust Topp). 2. og 3. strøk påføres uførtynnet.

Bruksmåte

Robust Topp påføres jevnt på underlaget med mopp eller svampbrett med sirkulære bevegelser. Påføring med rull bør unngås. Robust Topp bør påføres underlaget i en operasjon uten opphold. Unngå ujevne tykkere lag eller dammer da dette kan gi fargeforskjeller. Overflaten må beskyttes til massen har herdet.

Note: Hvis man skal bruke tape på overflaten er det fare for at forseglingen kan løsne fra underlaget. Prøv derfor tapen på et lite område først.

Lagring

Lagres tørt og frostfritt i uåpnet pakning.

Tørketid

+20° C og 50% RF

Støvtørr etter: ca. 2 timer. Gangbar etter: ca. 6 timer. Fullherdet etter ca. 48 timer.

Tekniske data

Forbruk: Ca.: 0,28 kg/m². (3 strøk).

Arbeidstid: Ca. 30 min.

Tørketid: støvtørr: ca 2 timer.
Gangbar: ca 6 timer. Fullherdet 48 timer.

Utlegningstemperatur: +5°C til +25°C.

Farge: Fargeløs (matt eller blank overflate).

Vernetiltak

Produktet inneholder sement og forårsaker en alkalisk/etsende reaksjon når det kommer i kontakt med fukt/vann. Unngå kontakt med huden og øynene. Bruk egnede verneklær og vernebriller/ansiktsskjerm. Får man stoffet i øynene, skyll straks med store mengder vann og kontakt lege. For HMS informasjon, se Sikkerhetsdatabladet for produktet på www.robustnorge.no.

Pakning

Robust Topp-Matt: 1 kg sett 2 komp. boks + flaske (A+B).
Robust Topp-Blank: 1kg flaske. 1 komp.

GTIN

Robust Topp-Blank: 7090040901606.
Robust Topp-Matt: 7090040901620.

Vare nr.

Robust Topp-Blank: 160
Robust Topp-Matt: 162

Nobb

52888825, 52888833

Advarsel

Anbefalinger og tekniske detaljer i dette databladet er basert på vår nåværende kunnskap og erfaring, men vi kan ikke garantere at all informasjon i databladet er fullstendig og korrekt. Derfor er det viktig at alle som skal benytte produktet på forhånd sjekker at produktet er egnet for det planlagte formålet. Brukeren er selv ansvarlig for alle eventuelle konsekvenser ved bruk av produktet. Benytt alltid siste oppdaterte dokumentasjon som er tilgjengelig på www.robustnorge.no.

Revisjonsdato

01.06.2017

Firma

Steinhardt™ AS
Org. nr. 915496059 mva
contact@steinhardt.no
www.steinhardt.no
