

Ytelseserklæring

Declaration of Performance - DOP. Nr. 110330-01-EN998-1-GP

1. Byggevarer-identifikasjon:	Robust Fiberpuss Grå
2. Byggevarer-type:	Fiberforsterket mørtel til pussing.
3. Byggevarerens tilsiktede anvendelse:	Fiberforsterket mørtel til pussing av isolasjonspaneler og andre overflater som betong, alle typer murverk, lettklinker, kalksement puss og sement puss. Over og under bakkenivå. Inne og ute.
4. Produsentens navn og adresse:	Steinhardt AS. Postboks 8627 Ranheim. 7452 Trondheim, Norway. contact@steinhardt.no www.steinhardt.no

5. Navn og adresse på den bemyndigede representant:	Ikke relevant
--	---------------

6. Systemene for vurdering og kontroll av konstantiteten av byggeproduksytelse (AVCP):	AVCP - System 4
---	-----------------

7. Tilknyttet organs oppgaver er:	EN 998-1 :2010
--	----------------

8. Angitt ytelse

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmoniserte teknisk spesifikasjon
Brannklasse	A2	
Vannabsorpsjon	W2	
Vanndamp diffusjonsmotstandsfaktor μ	5/35 (tabellverdi)	
Strekkfasthet	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ ved fractional pattern A, B or C	
Termisk konduktivitet $\lambda_{10, \text{dry, mat}}$	$\leq 0,61 \text{ W/(mK)}$ for P=50% $\leq 0,66 \text{ W/(mK)}$ for P=90% (tabellverdier i hht EN 1745)	
Varighet	NPD	
Farlige stoffer	NPD	

9. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 8.

Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Ansvarlig:

Stian Schevig (Sign):



Revisjonsdato

01.01.2016

Leverandør - Produsent

Steinhardt™ AS

Org. nr. 915496059 mva.

contact@steinhardt.no

www.steinhardt.no
