

# FDV – Forvaltning drift og vedlikehold

<b>Produkt</b>	<b>Robust Impregnering</b>
<b>Firma</b>	Steinhardt AS
<b>Produktdata</b>	
Bruksområde	Robust Impregnering er en vanntynnbar impregnering basert på nanoteknologi som gir en vannavstøtende overflate på mineralsk underlag som mur, puss, betong og stein både innendørs og utendørs. Beskytter mot svertesopp, alger, fuktighet og frostspreng. Den vannavstøtende effekten vil føre til at vann og fuktighet vil perle seg på overflaten. Robust Impregnering anvendes på ubehandlet underlag som for eksempel belegningsstein, pusset leca, pusset grunnmur, frittstående murer, teglstein, betong/murtrapper, keramiske fliser, takstein og fuger.
<b>Teknisk beskrivelse</b>	
Tekniske spesifikasjoner og sikkerhetsdata	Det er utarbeidet teknisk datablad og sikkerhetsdatablad for produktet. Benytt alltid siste oppdaterte dokumentasjon som er tilgjengelig på <a href="http://www.robustnorge.no">www.robustnorge.no</a> .
<b>Bruksmåte</b>	
Underlag	Underlaget skal være rent og tørt
Påføringsmetode	Grov pensel, rull eller sprøyte
Tynner	Vann
Farge	Fargeløs som tørr, hvitaktig i våt tilstand
Oppbevaring	Lagres tørt og frostfritt, og utilgjengelig for barn
Transport	Ikke klassifisert som farlig gods i henhold til gjeldende regelverk
Innemiljø/emisjon	Produktet inneholder ikke løsemidler
<b>Driftsinstruks</b>	
Renhold	Til jevnlig rengjøring anbefales et rengjøringsmiddel med pH<9. Følg bruksanvisningen på produktet.
Intervall	Impregneringen brytes naturlig ned av værpåvirkningen og vil variere etter lokale forhold og mekanisk slitasje. Ny behandling må derfor gjøres etter behov, og når perle-effekten ved vannbelastning er borte.
Reparasjon/skade	Reparasjoner og skader bør utbedres med samme type produkt. Det må dokumenteres at det er samme type som tidligere benyttet hvis andre produkter brukes. Ved utbedring av skader skal dette utføres slik at det ikke avviker fra tidligere behandlinger.
<b>Avfallshåndtering</b>	
	Produktet klassifiseres som farlig avfall og skal leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Produktet må ikke helles ut i

---

miljøet, kloakk eller vann. Tom og tørr emballasje leveres til godkjent mottak.  
Se forøvrig forskrift for farlig avfall.

---

Opplysninger på dette FDV bladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktiske erfaringer. Etter som de forhold produktene benyttes under ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data. Produktet kan betraktes som halvfabrikata. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv. Be om ytterligere informasjon.

---