



Robust Flislim - Ferdigblandet

Ferdigblandet allsidig pastabasert meget fleksibelt flislim med høy klebeevne som er klart til bruk. Limet kan benyttes på gulv og vegg innendørs.

Beskrivelse

Robust Flislim - Ferdigblandet er et allsidig pastabasert meget fleksibelt flislim med høy klebeevne som er klart til bruk. Limet kan benyttes på gulv og vegg innendørs. Godt egnet til å lime keramiske fliser, naturstein, glass og mosaikk på underlag som avrettingsmasse, betong, kalksement, sponplater, fibersement-plater, gipsplater (vegg) og keramiske fliser (ved montering av ny flis på gammel flis). Kan også benyttes til liming av isolasjonsmaterialer som mineralull, polystyren, eller til montering av tre-paneler.

Forarbeid

Overflaten må være fri for løse partikler, støv, fett, sprekker. Sår og skader i underlaget utbedres i forkant. Underlaget skal være stabilt, tørt og egnet som bæreflate. Ved liming av ny flis på gammel flis, må de gamle flisene være fri for fett og tørre. Det oppnås best heft dersom eksisterende fliser mattes med sandpapir. Gamle belegg og tapet må fjernes. Glatte underlag skal rubbes/mattes. Sugende underlag som f.eks gips skal primes med Robust Primer-Sugende.

Utblanding. Klar til bruk.

Bruksmåte

Flislimet påføres jevnt på underlaget med egnet tannsparkel. Påfør tilstrekkelig med lim, slik at det sikres full limdekking. Gjenstanden som skal limes trykkes ned i det våte flislimet. Brukstilid på utlagt lim er ca. 30 minutter. Justeringer kan gjøres en kort tid etter liming. Kontroller at det ikke oppstår skinnherding før flis monteres. Limrester fjernes umiddelbart med fuktig klut.

NB! Skal ikke benyttes i våtrom eller i svømmebasseng.

Forbruk

Flis	Tanning	Forbruk
Mosaikk	4x4x4 mm	Ca. 1,8kg/m ²
Keramiske	6x6x6 mm	Ca. 2,4kg/m ²

Tørketid. +18°C og 50% RF.

Fuging kan utføres tidligst etter 48 timer (vegg), og etter ca. 4 dager på gulv avhengig av flisstørrelse. Kan belastes med gangtrafikk etter ca. 2 dager. Utlagt flislim skal beskyttes mot for rask uttørking.

Lagring. Lagres tørt og frostfritt i uåpnet originalpakning. Beste bruksegenskaper innen 1 år fra produksjonsdato.

Tekniske data

Forbruk:	ca. 0,7-1,0 kg/m ²
Brukstilid:	ca. 30 minutter
Tørketid:	Fuging: 48 timer på vegg
Gulv kan belastes:	ca. 2 dager
Gulv kan fuges	ca. 4 dager
Arbeidstemperatur:	+12°C til +30°C
Farge:	Beige

Varedata

Emballasje/pall: 4 kg spann.

Vare nr.:	256
Nobb nr.	52888965
Gtin:	7090040902566

Arbeidshygieniske forhold/vernetiltak. Produktet er vurdert ikke merkepliktig. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Les alltid advarselstekst på pakningen før arbeid igangsettes. **NB!** Benytt alltid siste oppdaterte dokumentasjon som er tilgjengelig på www.robustnorge.no.

Revisjons dato: 01.01.2019