



## Robust Primer - Murmaling

Robust Primer-Murmaling er en akrylbasert primer som benyttes til å sikre heft på mineralske underlag som betong, mur og puss før maling med Robust Murmaling.

### Beskrivelse

Robust Primer-Murmaling er en akrylbasert primer som benyttes til å sikre heft på mineralske underlag som betong, mur og puss før maling med Robust Murmaling.

### Forarbeid

Underlaget skal være rent, tørt og bærende. Tidligere malte flater skal rengjøres, og løs maling må fjernes. Olje- eller plastbasert maling og kalk fjernes helt før primeren påføres.

### Utblanding

Ved sterkt sugende underlag skal underlaget primes med Robust Primer Murmaling. Bland 1 del primer med 3 deler vann og påfør dette med kost, rull eller sprøyte. Unngå at det dannes dammer. Deretter skal 1 liter av blandevannet erstattes med 1 liter Robust Primer Murmaling pr. 10kg spann.

### Bruksmåte

Robust Primer Murmaling påføres med rulle, pensel eller egnet sprøyte.

### Forbruk.

Ca. 0,15 liter/m<sup>2</sup>. Som primer rekker 1 liter til ca. 5-7m<sup>2</sup>.

### Tørketid.

+20°C og 50% RF  
Må ikke utsettes for temperaturer under +5°C. Og bør ikke utsettes for temperatur lavere enn +2°C før primeren har tørket. Unngå å påføre primeren på varme overflater, i sterkt solskinn eller i regnvær. Nedkjølte omgivelser, underlag/ konstruksjon og kalde produkter (flasker), vil nedsette flyteevnen og øke produktets herde- og tørketid. I mosatt fall kan høye temperaturer også påvirke produktets egenskaper med kortere bearbeidings- og tørketid. Overflaten bør beskyttes mot for hurtig uttørring ved trekk, høy romtemperatur, solbestråling m.m. Verktøy rengjøres umiddelbart med vann.

**Lagring.** Lagres tørt og frostfritt i uåpnet originalpakning. Beste bruksegenskaper innen 12 mnd. fra produksjonsdato. Beskyttes for direkte sollys.

### Tekniske data

Forbruk:	Ca. 0,15 liter/m <sup>2</sup>
Brukstid:	ca. 2 timer
Tørketid:	ca. 24 timer
Arbeidstemperatur:	+5°C til +25°C

### Varedata

<i>Emballasje/pall:</i> 2 liters kanne.	
<b>Vare nr.:</b>	106
<b>Nobb nr.</b>	52888954
<b>Gtin:</b>	7090040901064

Arbeidshygiene forholdsregler/vernetiltak. Produktet er vurdert ikke merkepliktig. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Les alltid advarselstekst på pakningen før arbeid igangsettes. **NB!** Benytt alltid siste oppdaterte dokumentasjon som er tilgjengelig på [www.robustnorge.no](http://www.robustnorge.no).

Revisjons dato: 01.01.2019


## Tilbehør



**Robust™ Blandebøtte.**  
30 liters blandebøtte.



**Robust™ Blandevisp - Avretting.**  
Blandevisp egnet til avrettingsmasse, puss, flislim mm.



**Robust™ Blandevisp - Universal.**  
Blandevisp egnet til murmaling, epoxy og andre flytende produkter mm.