

Robust Vanntett Mur

Tett grunnmuren på inn- eller utsiden med Robust Vanntett Mur

Til tetting av alle typer mur- og betong- konstruksjoner som kjellerrom, tanker, brønner, basseng, damanlegg mm. Innendørs og utendørs. Til tetting både over og under bakken med negativt og positivt vanntrykk. Gir en diffusjonsåpen overflate.
Forbruk: ca. 1kg/mm/m² og påføres i 2-5mm tykkelse.

Miljøvennlig
plastsekk med
håndtak!



Robust Vanntett Mur

Vanntett og diffusjonsåpen overflatebehandling til tetting av mur og betong både over og under bakken

Egner seg til tetting av alle typer mur, puss og betongunderlag som f.eks. grunnmur, kjellervegg, fasade, pipe, brønn, dam mm. til tetting både over og under bakken med positivt og negativt vanntrykk.

Utblanding: Sløtting: ca. 3,5-3,8 liter. Puss: ca. 2,8-3,1 liter. Forbruk: 1kg/mm/m² pr. strok. Tykkelse: 2-5mm. Bruk tid: Ca. 1 time. Torketid: Mellom strokene: 2-3 timer. Vanntett: Ca. 24 timer.



15kg

robustnorge.no

Bruk alltid egnet verneutstyr



robustnorge.no