

FDV – Forvaltning drift og vedlikehold

Produkt	Robust Fugemasse Hvit, Lysegrå, Grå, Koksgrå, Mørkegrå
Firma	Steinhardt AS

Produktdata

Bruksområde	Robust Fugemasse benyttes til fugging av de fleste typer flis på gulv og vegg, både inne og ute. Egnet for både kjøkken, våtrom, oppholdsrom og terrasser. Kan benyttes både med og uten gulvvarme.
-------------	---

Teknisk beskrivelse

Tekniske spesifikasjoner og sikkerhetsdata	Det er utarbeidet teknisk datablad og sikkerhetsdatablad for produktet. Benytt alltid siste oppdaterte dokumentasjon som er tilgjengelig på www.robustnorge.no .
--	--

Innemiljø/Emisjon

	Ved normal bruk som foreskrevet i sikkerhetsdatablad og teknisk datablad, er det ikke forventet negativ miljøeffekt.
--	--

Driftsinstruks

Vedlikehold	Rengjør fliser og fuger med milde ph-nøytrale rengjøringsmidler. Unngå sterke syrer eller alkalier som kan svekke fugen.
Vedlikeholds intervall	Fugene skal inspiseres årlig, spesielt i våtrom og utendørsområder. Sjekk for sprekkdannelser, utvasking, misfarging, muggvekst og at fugene er hele og faste.
Reparasjon/skade	Minimum 2/3 av dybden på fugemassen må fjernes før refugging. Fug på nytt med samme type fugemasse. Dersom fugen ligger direkte på membran må man sikre at membran ikke punkteres ved fjerning av gammel fug.

Avfallshåndtering

	Produktet er å anse som spesialavfall. Tom og ren emballasje kan sorteres som plastavfall.
--	--

Opplysninger på dette FDV bladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktiske erfaringer. Etter som de forhold produktene benyttes under ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data. Produktet kan betraktes som halvfabrikata. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv. Be om ytterligere informasjon.