

# FDV – Forvaltning drift og vedlikehold

<b>Produkt</b>	<b>Robust Epoxy Primer&amp;Maling</b>
<b>Firma</b>	Steinhardt AS

## Produktdata

Bruksområde	Robust Epoxy Primer & Maling er en sterk vannfast epoxy som benyttes som primer eller maling på de fleste stabile underlag som f.eks. mur og betong. Benyttes på både gulv og vegg utsatt for mekanisk slitasje, vannsøl, oljer i bolig, lett industri og handel. Gulner ikke og er UV stabil. Velegnet til garasjer, vaskerom, driftsrom, kjellerrom, trapper, lagerhaller mm. Epoxyen kan også benyttes på vegg i f.eks. vaskeanlegg, fjøs og husdyrrom el. og gir en sterk og lett vaskbar overflate som er motstandsdyktig mot fleste kjemikalier og løsemidler. Epoxyen benyttes også som primer med Robust Kwartssand før avretting eller støping. Epoxyen kan også benyttes til liming "vått-i-vått" med betong og andre industrigulv.
-------------	---

## Teknisk beskrivelse

Tekniske spesifikasjoner og sikkerhetsdata	Det er utarbeidet teknisk datablad og sikkerhetsdatablad for produktet. Benytt alltid siste oppdaterte dokumentasjon som er tilgjengelig på <a href="http://www.robustnorge.no">www.robustnorge.no</a> .
--	--

## Innemiljø/Emisjon

	Produktet inneholder ikke løsemidler.
--	---------------------------------------

## Driftsinstruks

Vedlikehold	Til jevnlig rengjøring anbefales et rengjøringsmiddel med pH<9. Følg bruksanvisningen på produktet. Nybehandlete flater skal ikke vaskes den første uken pga. risiko for hvite skjolder da produktet enda ikke er fullt utherdet.
Vedlikeholds intervall	Epoxyfilmen påvirkes av mekanisk stress og slites i forhold til belastningen. Vedlikeholds-intervallene vil derfor variere etter behov. Bruk av vaskemiddel m/slipemiddel kan skade malingsfilmen.
Reparasjon/skade	Reparasjoner og skader bør utbedres med samme type produkt. Det må dokumenteres at det er samme type som tidligere benyttet hvis andre produkter brukes. Ved utbedring av skader skal dette utføres slik at det ikke avviker fra tidligere behandling.

---

---

### **Avfallshåndtering**

---

Produktet klassifiseres som farlig avfall og skal leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Produktet må ikke helles ut i miljøet, kloakk eller vann. Tom og tørr emballasje leveres til godkjent mottak. Se for øvrig forskrift for farlig avfall.
--

---

Opplysninger på dette FDV bladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktiske erfaringer. Etter som de forhold produktene benyttes under ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data. Produktet kan betraktes som halvfabrikata. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv. Be om ytterligere informasjon.

---