

# FDV – Forvaltning drift og vedlikehold

<b>Produkt</b>	<b>Robust Slemming</b>
<b>Firma</b>	Steinhardt AS

## Produktdata

Bruksområde	Robust Slemming er en vanntett og diffusjonsåpen slemming og dekorpusse til overflatebehandling av vegg både inne og ute. Velegnet til slemming og pussing i tynne sjikt på nye og eldre bygg som tidligere er murt/pusset. Benyttes på murverk som betong, puss, lettklinker og tegl mm.
-------------	---

## Teknisk beskrivelse

Tekniske spesifikasjoner og sikkerhetsdata	Det er utarbeidet teknisk datablad og sikkerhetsdatablad for produktet. Benytt alltid siste oppdaterte dokumentasjon som er tilgjengelig på <a href="http://www.robustnorge.no">www.robustnorge.no</a> .
--	--

## Innemiljø/Emisjon

	Ved normal bruk som foreskrevet i sikkerhetsdatablad og teknisk datablad, er det ikke forventet negativ miljøeffekt.
--	--

## Driftsinstruks

Vedlikehold	Bruk vann eller svake, nøytrale vaskemidler. Robust Impregnering kan påføres som en usynlig impregnering og gir en hydrofoberende overflate og vedlikeholdes ved behov.
Vedlikeholds intervall	Visuell inspeksjon for å avdekke eventuelle skader som sprekker, riss, avflassing og fukt.
Reparasjon/skade	Utbedring og reparasjoner av skader gjøres med samme produkt som ble benyttet da pussingen ble utført.

## Avfallshåndtering

	Tom emballasje som er tørr eller inneholder spor av restmateriale, kan sorteres som ren plast. Emballasje med større mengder rester av sementprodukter regnes som farlig avfall og må leveres til godkjent mottak.
--	--

Opplysninger på dette FDV bladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktiske erfaringer. Etter som de forhold produktene benyttes under ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data. Produktet kan betraktes som halvfabrikata. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandlinger, temperatur, luftfuktighet, påføring osv. Be om ytterligere informasjon.