

FDV – Forvaltning drift og vedlikehold

Produkt	Robust Vanntett Mur
Firma	Steinhardt AS

Produktdata

Bruksområde	Robust Vanntett Mur er en vanntett og diffusjonsåpen overflatebehandling til tetting av alle typer mur, puss, og betongunderlag som feks grunnmur, kjellervegg, fasade, pipe, brønn, dam mm. Til tetting både over og under bakken med positivt og negativt vanntrykk. Benyttes både ute og inne. Ved bruk på gulv må Robust Vanntett mur tildekkes med feks flis, terassedekke eller heller for å unngå mekanisk slitasje.
-------------	---

Teknisk beskrivelse

Tekniske spesifikasjoner og sikkerhetsdata	Det er utarbeidet teknisk datablad og sikkerhetsdatablad for produktet. Benytt alltid siste oppdaterte dokumentasjon som er tilgjengelig på www.robustnorge.no .
--	--

Innemiljø/Emisjon

	Ved normal bruk som foreskrevet i sikkerhetsdatablad og teknisk datablad, er det ikke forventet negativ miljøeffekt.
--	--

Driftsinstruks

Vedlikehold	Bruk vann eller svake, nøytrale vaskemidler.
Vedlikeholds intervall	Visuell inspeksjon for å avdekke eventuelle skader som sprekker, riss, avflassing og fukt.
Reparasjon/skade	Utbedring og reparasjoner av skade gjøres med samme produkt som ble benyttet ved påføring av produktet.

Avfallshåndtering

	Tom emballasje som er tørr eller inneholder spor av restmateriale, kan sorteres som ren plast. Emballasje med større mengder rester av sementprodukter regnes som farlig avfall og må leveres til godkjent mottak.
--	--

Opplysninger på dette FDV bladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktiske erfaringer. Etter som de forhold produktene benyttes under ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data. Produktet kan betraktes som halvfabrikata. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandlinger, temperatur, luftfuktighet, påføring osv. Be om ytterligere informasjon.